

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION:

(прототипы погрузчиков ZOOMLION - это Bobcat S175, S530, S250, S300, S650, S770)

SPB@ZOOMLION-DEALER.RU, 8 (812) 3137784, 8 (911) 7127897



ЗАПЧАСТИ ТЕХНИКА СЕРВИС

МОДЕЛЬ:	ZS080V	ZS080V	ZS085V	ZS120V
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	"СТАНДАРТ" (снят с производства)	"ФЛАГМАН"	"ХАЛК"	"ЛИДЕР"
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ:				
Кабина (стандарты безопасности):	ROPS/FOBS			
Управление движением (вперёд, назад, разворот):	2 гидрорычага	джойстик левый	2 гидрорычага	
Управление стрелой и ковшом:	2 педали	джойстик правый	2 педали	
Управление навесным оборудованием:	кнопочное с рычагов	педаль	кнопочное с рычагов	
Управление оборотами двигателя:	ручной рычаг "газа" в кабине			
Кондиционер:	стандартная комплектация			
Гидравлический блок горизонтального выравнивания ковша на подъём:	нет	стандартная комплектация		
Поддрессоренное регулируемое сиденье оператора:	нет	стандартная комплектация		
Камера заднего вида и зеркало-дисплей (на задний ход) в кабине оператора:	нет	стандартная комплектация		
Кнопка аварийной остановки двигателя (в кабине оператора):	нет	стандартная комплектация		
Защитные сменные решетки боковых окон:	нет	стандартная комплектация		
Сменная режущая кромка ковша (с крепежом):	нет	стандартная комплектация		
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Грузоподъёмность:				
- номинальная (расчётная = 50% опрокидывающей нагрузки):	837 кг	878 кг	1350 кг	
- рабочая (подъём груза на полную высоту без отрыва задних колёс):	1000 кг	1100 кг	1500 кг	
- разгрузочная (опускание груза на вилах с высоты 1,5 м - это максимальная рабочая высота разгрузки паллет с автофуры или иного грузового а/м):	1250 кг	1310 кг	2000 кг	
ДВИГАТЕЛЬ:				
Производитель (страна):	KUBOTA (Япония)		XINCHAI (Китай)	KUBOTA (Япония)
Модель, экологический класс:	V2403-M, Stage IIIA		C490BPG, Stage IIA	V3307-T, Stage IIIA
Мощность:	36,7 кВт (49, 9 л/с)		36,7 кВт (49, 9 л/с)	54,6 кВт (74, 2 л/с)
Рабочий объём:	2400 см ³		2650 см ³	3331 см ³
Топливный бак:	72 л		70 л	90 л
ГИДРАВЛИКА:				
Гидронасосы:				
- тандемный аксиально-поршневой (ходовая трансмиссия):	DANFOSS MPT044 (Германия)		HYTEK PVG45 (Китай)	ZOOMLION
- шестерёнчатый (на стрелу, ковш и навесное оборудование):	DANFOSS DE2R (Германия)		CBTZTQ (Китай)	ZOOMLION
- гидромоторы хода (привод колёс):	Poclair MSE02 (Франция) или Rexroth MCR3A (Германия)		Helm Tower HMSE02 (Китай)	ZOOMLION
- гидропоток для навесного оборудования:	68-110 (опция) л/мин		70-110 (опция) л/мин	96-139 (стандарт) л/мин
- гидравлический бак:	35 л			27,5 л
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Рабочий вес:	2850 кг		2920 кг	3755 кг
Высота разгрузки (по оси шарнира крепления ковша):	3039 мм			3240 мм
Габаритные размеры, Д x Ш (по ковшу) x В:	3364x1725x1998 мм			3636x1905x2065 мм